

Freon lekkagedetectie die u kunt vertrouwen

Spygas Freon



De Spygas Freon combineert een 10.000 ppm sensor met gemakkelijk te gebruiken eenknopsbediening. De duurzame sensor biedt lange en probleemvrije werking zonder het risico van vergiftiging.

Spygas Freon is ontworpen voor gemakkelijke toegang tot moeilijk te bereiken gebieden rond de pijpleidingen van airconditioning, terwijl het gemakkelijk in werkkleding en gereedschapstasjes past. De sterke plastic behuizing biedt jarenlange robuuste probleemloze werking en alle functies worden geregeld door eenknopsbediening. De hoorbare en digitale zichtbare indicators maken het vinden van freon lekkage mogelijk, terwijl de automatisch werkende achtergrondverlichting een duidelijk display laat zien in donkere omstandigheden.

Voorzieningen

Detecteert:

- Freon lekkage tot 10.000 ppm
- Eenknopsbediening

Constructie:

- Vijf jaar levensduur van sensor
- Robuust ontwerp
- Spatwaterveilig
- Smal genoeg om in werkkleding en gereedschapstasjes te passen
- Gemakkelijke toegang rond pijpleidingen en andere moeilijk bereikbare gebieden
- 1 jaar beperkte garantie omvat sensor

Alarm:

- Soort Geiger-teller klik bij normale werking
- Stijgend alarm, oplopend met concentratieniveaus
- Hoorbare zelftest bij aanzetten

Display:

- Drie-segment display dat 100, 1000 en 10.000 ppm niveaus toont
- Automatische achtergrondverlichting
- Batterijniveauindicator

Gebruik:

- Controleren van dichtheid van pijpverbindingen
- Vinden van Freon lekkage
- Moeilijk te bereiken/donkere testpunten



Spygas Freon

Specificaties

Sensor

Type sensor:	Halfgeleider voor Freon
Gedetecteerde Freons:	R134A, R22, R407A, R410C
Maximum bereik:	10,000ppm
Stabilisatietijd:	<30 seconden vanaf aanzetten
Reactietijd:	<10 seconden
Kalibratieperiode:	Niet vereist

Display

Type display:	LCD met drie-segment display
Displaybereik:	100,1000 & 10.000 ppm
Achtergrondverlichting:	Automatische foto-elektrische werking, groen van kleur
Batterijdisplay:	5-niveau batterijleven indicator met "aan" indicator

Hoorbaar alarm

Type alarm:	Stijgend tot maximum
Alarmprequentie:	7 Hz klik bij 0 ppm oplopend tot 3 Hz bij 10.000 ppm
Zelfcontrole:	Hoorbaar alarm bij succesvol aanzetten

Afmetingen

Maat van apparaat:	Breedte: 24 mm minimaal 38 mm maximaal Lengte: 254 mm Hoogte: 28 mm maximaal 140 g
Gewicht:	

Batterij

Batterijen:	2 type AA alkaline (standaard meegeleverd)
Optioneel:	Ni-Cd of Ni-MH type AA
Batterijleven (alkaline):	6 uur doorlopend gebruik (2 type AA alkaline)

Garantie

Looptijd:	1 jaar tegen foute onderdelen of fabricage
-----------	--

EMC

Conformiteit:	Voldoet aan EMC-norm EN50270:1999
---------------	-----------------------------------



P01111 Edición 1 05/07