

BX166 LEKDETECTOR PEN



BX166 LEKDETECTOR PEN:

- Goedkoopste op de markt
- Snelle responsetijd
- Gemakkelijk in gebruik
- LED en geluidsindicatie
- Automatische nulstelling

Het vinden van een eventueel gaslek is nog nooit zo eenvoudig geweest. De BX166 is de oplossing voor zowel consumenten als industrie. Vanwege de gunstige prijs, klein formaat en gebruiksgemak.



BX166 LEKDETECTOR PEN



De BX166 Lekdetector Pen is een goedkope manier om een eerste indicatie te krijgen van mogelijke brandbare gaslekken. Vanwege het katalytische meetprincipe kan de BX166 gaslekdetector zowel Aardgas (Methaan, CH₄), Propaan alsmede andere brandbare gassen detecteren.

Vanwege de gunstige prijs, klein formaat en gebruiksgemak, is de BX166 geschikt voor consumentengebruik, maar kan ook in de industrie gebruikt worden als eerste indicatie voor gaslekken.

De BX166 Gaslekdetector geeft lekken aan middels een LED indicatie en heeft tevens een geluidsindicatie met oplopende tonen. Daarnaast heeft de BX166 een snelle responsetijd en kan zelfs ruim onder nul gas detecteren.

Toepassingsgebieden zijn onder andere:

- Ketelhuizen
- CV installaties
- Gasleidingen beheer en onderhoud

Eigenschappen:

Meetmethode:	Diffusie
Response tijd:	<5 seconde
Bedrijfstemperatuur:	-20 tot 55 graden Celsius
Relatieve Luchtvochtigheid:	95% RV (niet condenserend)
Indicatie:	LED of LCD en sounder met variabele tonen
Batterij:	DC3V (twee 1.5V AA batterijen)
Alarm:	1e alarm: 20% LEL, 2e alarm: 50% LEL
Geluid:	≥65dB

